

もっと安全に・もっとキレイに・もっと簡単に

CHROMAX⁴

水系アルカリ多機能洗浄剤

【Y861200033】

保管・使用・排出をムリなく ムダなく



4L PE容器入り

Point1：原液でも経口毒性は食塩以下

Point2：アルカリ性でありながら極めて低腐食

Point3：防錆・除菌・消臭・防汚の付随効果


Point4：汚水で処理ができる

Point5：消防法・PRTR法など適用法令なし

使用例…20倍希釈（5%濃度）～50倍希釈（2%濃度）

油脂汚れ

噴霧・浸漬して拭き取る



錆汚れ

噴霧・浸漬してブラッシング



カーボン汚れ

超音波洗浄



配管内スケール・錆

循環水に投入（CIP）



切削・研削液劣化

希釈水に添加する（2%上限）




カーボン汚れ（厨房機器）

高温加熱・煮沸




ウイルス除去・除菌

噴霧後拭き取り・ミスト噴霧



消臭・防汚

スプレー・ドライミスト噴霧



床・タイヤ痕

洗浄機・ポリッシャー



●塗料・インクの除去はできません。●有機溶剤や研磨剤などは含有していません。

●具体的な使用法は営業担当にご相談ください。

○導入実績（CHROMAX⁴およびOEM 敬称略・五十音順）

【製造業】

- ・ ENEOS ・ 音戸製作所 ・ 川崎造船 ・ カワダ ・ クラレ ・ グンゼ ・ 高周波熱錬 ・ コベルコ建機
- ・ サタケ ・ シマノ ・ ジャパンマリンユナイテッド ・ 新日本造機 ・ 住化バイエルウレタン
- ・ 住友重機械工業 ・ ダイキョーニシカワ ・ 大日本印刷 ・ 椿本チエイン ・ 常石造船 ・ デンソー
- ・ トヨタ自動車 ・ トヨタ自動車九州 ・ トヨタ自動車東日本 ・ トヨタ自動車北海道
- ・ 豊田自動織機 ・ ダイハツ工業 ・ ナガト ・ 日清オイリオ ・ 日新製鋼 ・ 日新工機 ・ 日本製鋼所
- ・ 日鋼特機 ・ 広島アルミニウム工業 ・ ファナック ・ ベンダ工業 ・ 宝積飲料 ・ マツダ自動車関連
- ・ 三菱重工業 ・ 三井デュポンポリケミカル ・ リョービ etc

【サービス業】

- ・ 愛知ダイハツ ・ インスパ ・ エンパイヤースターキ ・ CALDO ・ 河文 ・ ケリングジャパン
- ・ 清香園 ・ 東京メトロ ・ 広島ガステクノサービス ・ 広島電鉄 ・ ホテルオークラ ・ 丸久
- ・ ヤマダホールディングス ・ USJ ・ ゆめタウン ・ ルネサンス etc

【海外展開】 米国 ・ 中国 ・ タイ ・ シンガポール ・ マレーシア ・ ベトナム ・ インドネシア ・ 台湾etc

○安全性能（SDS・各種試験より抜粋）

安全性		除菌性能（20倍希釈）ほか	
引火性	不燃物	新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)	20秒の接触で 不活化
経口毒性	区分外	ノ ロ	1分の接触で不活化
皮膚腐食性	区分外	インフルエンザ	//
眼の損傷	区分外	細菌類	1～15分の接触で不活化
生殖毒性	区分外	洗 淨	完全脱脂の洗浄力あり
臓器毒性	区分外	消 臭	臭いの元である有機物分解による消臭
吸引有害性	区分外	防 汚	帯電防止効果により汚れの再付着を防止
適用法令	なし	防 錆	マイナスイオンバリアによる防錆

※注釈

- 【1】 安全性能は、安全データシート（SDS）有害危険性情報GHS分類より一部抜粋
- 【2】 経口毒性値は、原液レベルで食塩(3,000mg/kg)の1/11、ビタミンC(12,000mg/kg)の1/4
- 【3】 **新型コロナウイルスSARS-CoV-2**減少試験 2020年11月30日 試験機関/日本繊維製品品質技術センター
→接触20秒後に99.99%以上減少し「顕著な有効性」を確認
- 【4】 20倍希釈液オープンパッチテストによる皮膚刺激性評価試験 2020年5月8日 試験機関/株SOUKEN
→成人被験者20人全て異常なく、医師の所見にて「安全品」の判定
- 【5】 20倍希釈液にてO157大腸菌・レジオネラ菌・サルモネラ菌が15分以内に不活化 試験機関/日本食品分析センター

○使用上の注意・有効期限・保管方法・含有成分

- ・ 目に入った場合は擦らず流水にて5分以上洗い流してください。
- ・ 飲み込んでしまった場合は直ちに水を飲んでください。 ・ 子供や認知症の方などの誤飲に注意してください。
- ・ 色落ちするもの（新しい衣類等）や縮みやすいものなどは、予め目立たない箇所を試してからご使用ください。
- ・ 衣類（特に濃い色物）に使用した後は洗い流してください。 ・ ガラスや鏡などはすぐに拭き取ってください。
- ・ 銀製品、アルミ、オパール、真珠などは長時間浸け置きしないでください。 ・ 同じ場所に大量にスプレーしないこと
- ・ 全ての菌、汚れを除去するわけではありません。 ・ 用途外は使用しないでください。
- ・ 1年以内に使用してください。 ・ 直射日光を避け、蓋をよく締めて保管してください。
- ・ 液性：アルカリ性 ・ 成分：精製水、非イオン系界面活性剤、アルカリビルダー、キレート剤

お問合せ

製造元

株式会社クロマックスジャパン 〒738-0202 広島県廿日市市峠863-1 (0829)-40-0152